



www.maquitierra.com



APISONADOR LT6005 HUSQVARNA



FICHA TÉCNICA

Móvil +57 (350) 847 67 24.
Km 6.5 vía Siberia – Tenjo. Estación de Servicio Biomax El Gato.
Bodega 104 - 105 - 106. Cundinamarca, Colombia.



DESCRIPCIÓN

La arcilla y el limo son los suelos más difíciles del mundo. Para compactarlos necesita ejercer una gran fuerza de impacto y velocidad, y eso es lo que hacen los pisones LT 5005 y LT 6005 de Husqvarna. Equipados con el motor de combustible Honda GXR120 específico, diseñado especialmente para pisones, le dará toda la fuerza que necesita con un control magnífico, poco ruido y bajas emisiones. Empezar siempre es fácil, incluso si usa el pisón con menor frecuencia. Los pisones LT de Husqvarna son ideales para sistemas de aguas residuales y de zanjás, jardinería, paisajismo, compactación de rellenos, cimientos, parches y reparaciones. A pesar de su reducido peso, ofrecen la compactación profunda que necesita gracias a una combinación de fuerza centrífuga y velocidad elevadas. Se transportan con facilidad gracias a los rodillos de la barra de dirección y a la empuñadura de elevación del pie. Las ruedas de transporte opcionales facilitan el transporte y evitan que los amortiguadores se desgasten demasiado.

Acelerador: El acelerador tiene tres posiciones fijas: parada (tubería de combustible completamente cerrada), ralentí y máxima velocidad.

Mayor Alcance: El manillar estilizado de LT 5005 Y LT 6005 mejoran la capacidad para trabajar en espacios reducidos o para acercarse a obstáculos.

Menor Desgaste: Un tope evita que los amortiguadores se desgasten demasiado durante la elevación o el transporte.

Fácil de Mantener: Fácil acceso a todos los puntos de mantenimiento. El filtro de aire se puede sustituir sin usar herramientas.

Fácil de Transportar: El punto de elevación único y el rodillo del bastidor del manillar delantero facilitan el transporte.

Gran Tracción: El equilibrio en el diseño aporta una excelente tracción y maniobrabilidad.

Agarrar y Cargar: La empuñadura de elevación en la parte posterior del pie facilita las operaciones de carga y transporte.

Compactación: La gran fuerza de impacto y velocidad consiguen proporcionar una compactación intensa y eficaz.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MOTOR	HONDA GXR120
POTENCIA (hp)	4
COMBUSTIBLE	GASOLINA
PESO OPERATIVO (kg)	69
FRECUENCIA (Hz)	12
VELOCIDAD (m/min)	15 / 18
ANCHO x LARGO DE LA PLACA (mm)	230 x 332
L x A x AL (mm)	726 x 345 x 1084

Todos los equipos de compactación de Husqvarna deberían ser fáciles de utilizar, pero también fáciles de adquirir, poseer, mantener y reparar: esa es la idea principal que da forma a nuestro concepto de servicio. En nuestros centros de servicio encontrará personal altamente cualificado y especializado, especialistas en los equipos de compactación de Husqvarna. Saben que un servicio de reparación y mantenimiento rápido y correcto del equipo resulta fundamental para usuarios profesionales. Para que el proceso del servicio de atención discurra sin problemas, todo el personal autorizado de piezas y servicios de Husqvarna tiene acceso a una herramienta de servicio en línea, que ofrece todas las funciones de servicio y reparaciones para reducir el tiempo de espera y ofrecer una atención de mayor calidad.