



www.maquitierra.com



PLACA VIBRATORIA VIBROCOMPACTADORA



FICHA TÉCNICA

Móvil +57 (350) 847 67 24.
Km 6.5 vía Siberia – Tenjo. Estación de Servicio Biomax El Gato.
Bodega 104 - 105 - 106. Cundinamarca, Colombia.



DESCRIPCIÓN

La placa vibratoria MT, esta equipada con una excéntrica de gran capacidad, logra una eficiencia única en compactación de materiales granulares no cohesivos, especial para grandes superficies como parqueaderos, zonas peatonales, instalaciones de materiales adoquinados, senderos, entre otros. Equipo para disminuir espacios entre partículas, se obtiene un suelo estable, compacto y plano.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

LÁMINA DE PLANCHA	CALIBRE HR DE 1/2"
POTENCIA	10 hp
MEDIDAS DE PLACA	48X68 cm
UNIDAD EXCÉNTRICA	RODAMIENTOS DE ALTA VELOCIDAD
PESO SECO (SIN MOTOR)	100 kg, Aprox,
EFICIENCIA	HASTA 350 m2/h
FUERZA DE COMPACTACIÓN	HASTA 360 kg
GOLPES POR MINUTO	1100 A 1200
DIMENSIONES	LARGO: 0.90 / ANCHO: 0.48 / ALTO 1.1 m
ACCESORIOS	RUEDAS PARA TRANSPORTE. PROTECTOR DE CORREAS Y POLEAS

OPCIONES DE MOTOR

DIESEL 10 HP – LÍNEA GOLD

GASOLINA 9 HP – LÍNEA GOLD

GASOLINA 9 HP – MARCA HONDA

SIN MOTOR