



# BARREDORA RECOLECTORA PARA MINICARGADOR



## FICHA TÉCNICA

**Km 6.5 vía Siberia - Tenjo. Bdgas 104, 105 & 106**  
**Estación de Servicio Biomax El Gato**  
**Tenjo, Cundinamarca, Colombia**  
**Cel. +57 (350) 632 22 47/48**  
**[www.maquitierra.com](http://www.maquitierra.com)**



### DESCRIPCIÓN

BARREDORA RECOLECTORA PARA MINICARGADOR CON RUEDAS INDUSTRIALES DE SERVICIO PESADO, MOTOR HIDRÁULICO BIDIRECCIONAL QUE PERMITE BARRER EN DIRECCIÓN DE AVANCE Y DE RETROCESO, ACCIONAMIENTO CON MOTOR HIDRÁULICO DIRECTO AL EJE DEL CEPILLO PARA MAYOR EFICIENCIA Y MENOS MANTENIMIENTO, SECCIONES DE CEPILLO CON CERDAS INTERCALADAS (PLÁSTICO Y METAL) Y AROS ONDULADOS DE FÁCIL REEMPLAZO, CUCHILLA DE DESGASTE ATORNILLADA REVERSIBLE Y REEMPLAZABLE, DOS RUEDAS GUÍA LATERALES (DERECHA E IZQUIERDA) AJUSTABLES COMO EQUIPO ESTÁNDAR PARA REGULAR LA PRESIÓN DEL CEPILLO CONTRA LA SUPERFICIE Y, ADEMÁS, FACILITAN LA DESCARGA DEL BALDE RECOLECTOR, FÁCIL Y RÁPIDO AJUSTE DEL CEPILLO CONFORME ÉSTE SE VA DESGASTANDO CON SOLO MOVER 2 PASADORES.

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

<b>ANCHO DE BARRIDO</b>	72" (1,83 m)
<b>ANCHO TOTAL</b>	87" (2,21 m)
<b>PESO OPERATIVO</b>	535 kg
<b>MÁQUINA RECOMENDADA</b>	50 – 100 hp
<b>FLUJO HIDRÁULICO</b>	12 – 22 gpm
<b>PRESIÓN HIDRÁULICA MÁXIMA</b>	4.000 psi
<b>DÍAMETRO EXTERIOR DE CEPILLO</b>	24" (0.61 m)